

Serie Europa
INOX 316 L / INOX SP 25



Serie
Europa
INOX 316 L
INOX SP 25



SOLUTIONS





La serie ERP25I (Europa doppiaparete in acciaio inox 316L / inox 304) completa la gamma dei tubi doppiaparete comprendendo diametri che vanno da \varnothing 400 mm a \varnothing 1200 mm. La gamma viene realizzata con tubazione interna in acciaio inox 316 spessore variabile a seconda del diametro con finitura BA, isolamento con 25 mm di lana di roccia ad alta densità e tubo esterno in acciaio inox 304 spessore con finitura BA. La giunzione è a bicchiere maschio / femmina ed ogni elemento è progettato per compensare le dilatazioni termiche. La classe di tenuta del condotto è in pressione negativa N1 con temperature di esercizio fino 600° continui. Il prodotto è idoneo per combustibili liquidi, solidi e gassosi.

DESIGNAZIONE PRODOTTO

SERIE (EUROPA) PER GRANDI DIAMETRI IN ACCIAIO INOX 316L INTERNO E 304 ESTERNO

Sistema di camino senza guarnizione	EN 1856-1-T600-N1-D-V2-L50050-G(95)
Sistema di camino senza guarnizione	EN 1856-1-T600-N1-D-V2-L50050-G(95)
Sistema di camino senza guarnizione	EN 1856-1-T600-N1-D-V2-L50050-G(95)
Sistema di camino senza guarnizione	EN 1856-1-T600-N1-D-V2-L50050-G(95)

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema ERP25I può essere utilizzato con:
caldaie pressurizzate, atmosferiche, condensazione funzionanti con combustibile gas, gasolio, legna e funzionamento in depressione.

Possibili realizzazioni:

- Camini singoli e canne collettive
- Risanamento camini esistenti
- Collegamenti sub-orizzontali
- Estrazione fumi impianti industriali
- Condotti di ventilazione forzata

DOCUMENTI ON-LINE



Per altri documenti on-line come specifiche approfondite e cataloghi tecnici, manuali d'uso e certificati DOP, andare nel sito www.mabsolution.it

TUBO LINEARE LUNGO 1000 MM

Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con la bicchieratura femmina rivolta verso l'alto.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TUE400X1000I25		1
450/500	TUE450X1000I25		1
500/550	TUE500X1000I25		1
550/600	TUE550X1000I25		1
600/650	TUE600X1000I25		1
700/750	TUE700X1000I25		1

TUBO LINEARE LUNGO 500 MM

Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con la bicchieratura femmina rivolta verso l'alto.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TUE400X500I25		1
450/500	TUE450X500I25		1
500/550	TUE500X500I25		1
550/600	TUE550X500I25		1
600/650	TUE600X500I25		1
700/750	TUE700X500I25		1

TUBO LINEARE LUNGO 250 MM

Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con la bicchieratura femmina rivolta verso l'alto.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TUE400X250I25		1
450/500	TUE450X250I25		1
500/550	TUE500X250I25		1
550/600	TUE550X250I25		1
600/650	TUE600X250I25		1
700/750	TUE700X250I25		1

CURVA A 45°

Unità utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°, ogni elemento comprende le flangie, la guarnizione e la fascetta di copertura.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	CUE400X45I25		1
450/500	CUE450X45I25		1
500/550	CUE500X45I25		1
550/600	CUE550X45I25		1
600/650	CUE600X45I25		1
700/750	CUE700X45I25		1

INNESTO A 90°

Unità necessaria al collegamento perpendicolare (90°) tra il condotto principale ed il canale da fumo.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	INE400X90I25		1
450/500	INE450X90I25		1
500/550	INE500X90I25		1
550/600	INE550X90I25		1
600/650	INE600X90I25		1
700/750	INE700X90I25		1

MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Unità idonea per il controllo dei fumi e delle temperature dei fumi. La sua altezza standard è di 500 mm.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	MTGE400I25		1
450/500	MTGE450I25		1
500/550	MTGE500I25		1
550/600	MTGE550I25		1
600/650	MTGE600I25		1
700/750	MTGE700I25		1

TERMINALE INFERIORE

Unità necessaria per la chiusura della parte coibente del tubo, da installare prima del recupero condensa oppure per passare alla monoparete con il diametro esterno del tubo.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TIE400I25		1
450/500	TIE450I25		1
500/550	TIE500I25		1
550/600	TIE550I25		1
600/650	TIE600I25		1
700/750	TIE700I25		1

TERMINALE SUPERIORE

Unità necessaria per la chiusura della parte coibente del tubo, da installare prima del comignolo.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TSE400I25		1
450/500	TSE450I25		1
500/550	TSE500I25		1
550/600	TSE550I25		1
600/650	TSE600I25		1
700/750	TSE700I25		1

TUBO LINEARE LUNGO 1000 MM

Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con la bicchieratura femmina rivolta verso l'alto.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TUE400X1000I25		1
450/500	TUE450X1000I25		1
500/550	TUE500X1000I25		1
550/600	TUE550X1000I25		1
600/650	TUE600X1000I25		1
700/750	TUE700X1000I25		1

TUBO LINEARE LUNGO 500 MM

Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con la bicchieratura femmina rivolta verso l'alto.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TUE400X500I25		1
450/500	TUE450X500I25		1
500/550	TUE500X500I25		1
550/600	TUE550X500I25		1
600/650	TUE600X500I25		1
700/750	TUE700X500I25		1

TUBO LINEARE LUNGO 250 MM

Unità lineare utile per realizzare tratti rettilinei. Opportuno rispettare nell'installazione il senso dei fumi tenendo sempre l'estremità con la bicchieratura femmina rivolta verso l'alto.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TUE400X250I25		1
450/500	TUE450X250I25		1
500/550	TUE500X250I25		1
550/600	TUE550X250I25		1
600/650	TUE600X250I25		1
700/750	TUE700X250I25		1

CURVA A 45°

Unità utile alla realizzazione di spostamenti di flusso di 45°, ogni elemento comprende le flangie, la guarnizione e la fascetta di copertura.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	CUE400X45I25		1
450/500	CUE450X45I25		1
500/550	CUE500X45I25		1
550/600	CUE550X45I25		1
600/650	CUE600X45I25		1
700/750	CUE700X45I25		1

INNESTO A 90°

Unità necessaria al collegamento perpendicolare (90°) tra il condotto principale ed il canale da fumo.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	INE400X90I25		1
450/500	INE450X90I25		1
500/550	INE500X90I25		1
550/600	INE550X90I25		1
600/650	INE600X90I25		1
700/750	INE700X90I25		1

MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Unità idonea per il controllo dei fumi e delle temperature dei fumi. La sua altezza standard è di 500 mm.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	MTGE400I25		1
450/500	MTGE450I25		1
500/550	MTGE500I25		1
550/600	MTGE550I25		1
600/650	MTGE600I25		1
700/750	MTGE700I25		1

TERMINALE INFERIORE

Unità necessaria per la chiusura della parte coibente del tubo, da installare prima del recupero condensa oppure per passare alla monoparete con il diametro esterno del tubo.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TIE400I25		1
450/500	TIE450I25		1
500/550	TIE500I25		1
550/600	TIE550I25		1
600/650	TIE600I25		1
700/750	TIE700I25		1

TERMINALE SUPERIORE

Unità necessaria per la chiusura della parte coibente del tubo, da installare prima del comignolo.



Ø	Codice articolo	€/ pz	📦
400/450	TSE400I25		1
450/500	TSE450I25		1
500/550	TSE500I25		1
550/600	TSE550I25		1
600/650	TSE600I25		1
700/750	TSE700I25		1

ADATTATORE MONO - DOPPIA

Unità necessaria per la chiusura della parte coibente del tubo, da installare per passare da doppiaparete a monoparete.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
400/450	TICE400I25		1
450/500	TICE450I25		1
500/550	TICE500I25		1
550/600	TICE550I25		1
600/650	TICE600I25		1
700/750	TICE700I25		1

STAFFA A MURO


Elemento per il sostenimento del sistema fumario rispetto alla azione del vento, non è sostitutivo alla mensola di base che invece sostiene il peso. Installare una staffa ogni 2 metri. La distanza dalla parete è di 50 mm.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
400/450	STMUE450I		1
450/500	STMUE500I		1
500/550	STMUE550I		1
550/600	STMUE600I		1
600/650	STMUE650I		1
700/750	STMUE750I		1

MENSOLA DI BASE

Unità con distanza 50 mm costruita per sopportare il peso strutturale della canna fumaria. La distanza varia a seconda dell'installazione dei supporti alla piastra.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
400/450	MEE400I25		1
450/500	MEE450I25		1
500/550	MEE500I25		1
550/600	MEE550I25		1
600/650	MEE600I25		1
700/750	MEE700I25		1

RECUPERO CONDENSA

Unità necessaria per la raccolta e lo scarico delle condense del sistema fumario da utilizzare nel caso in cui il sistema è sorretto da una mensola di base.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
400/450	RECO450I	4	1
450/500	RECO500I		1
500/550	RECO550I		1
550/600	RECO600I		1
600/650	RECO650I		1
700/750	RECO750I		1

FASCETTA DI GIUNZIONE

Accessorio che permette il serraggio della giunzione tra due elementi.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
400/450	COL450I		1
450/500	COL500I		1
500/550	COL550I		1
550/600	COL600I		1
600/650	COL650I		1
700/750	COL750I		1

CAPPELLO A CIELO APERTO

Comignolo a cielo aperto adatto per grandi centrali o utenze. Necessita alla base della canna fumaria di scarico condense ed acque piovane.



Ø	Codice articolo	€/ pz	
400/450	CAE400I25		1
450/500	CAE450I25		1
500/550	CAE500I25		1
550/600	CAE550I25		1
600/650	CAE600I25		1
700/750	CAE700I25		1

